Instrukcja bezpieczeństwa i użytkowania góry od bikini w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR)

- Zagrożenie związane z wiązaniami (Sznurki): Należy zachować ostrożność w przypadku modeli wiązanych na szyi lub plecach. Upewnij się, że węzły są zawiązane solidnie, aby uniknąć przypadkowego rozwiązania się i zsunięcia stroju. Długie końce sznurków nie powinny swobodnie zwisać w sposób stwarzający ryzyko zahaczenia o elementy infrastruktury basenowej (np. zjeżdżalnie, drabinki).

- Elementy konstrukcyjne (Fiszbiny): W modelach usztywnianych należy regularnie sprawdzać stan tuneli, w których umieszczone są fiszbiny (druty). Przetarcie materiału i wyjście ostrej końcówki fiszbiny może spowodować bolesne zranienie lub otarcie skóry.

- Zapięcia i klamry: Przed każdym użyciem sprawdź stan plastikowych lub metalowych zapięć. Pęknięta klamra może doprowadzić do nagłego rozpięcia się biustonosza. Jeśli zapięcie jest metalowe, upewnij się, że nie uległo korozji (szczególnie po kontakcie ze słoną wodą), co mogłoby podrażnić skórę.

- Ochrona przed promieniowaniem UV: Produkt zakrywa jedynie niewielką część ciała. Materiał może posiadać właściwości blokujące UV, ale nie zapewnia ochrony odsłoniętej skórze. Należy stosować kremy z filtrem na wszystkie nieosłonięte partie ciała.

- Dopasowanie rozmiaru (Stabilność): Wybierz rozmiar zapewniający odpowiednie podtrzymanie biustu. Zbyt luźna góra od bikini grozi przesunięciem się podczas pływania lub skoków do wody, co może prowadzić do niezamierzonego odsłonięcia ciała. Zbyt ciasna może powodować ucisk i dyskomfort.

- Elementy ozdobne: Jeśli strój posiada naszyte koraliki, muszelki lub inne ozdoby, sprawdź ich mocowanie. Oderwane elementy mogą stanowić zagrożenie (np. zadławienia dla małych dzieci przebywających w pobliżu) lub powodować zadrapania.

- Konserwacja a bezpieczeństwo materiału: Chlor i słona woda osłabiają włókna elastyczne (elastan). Wypłucz strój w czystej wodzie natychmiast po użyciu. Osłabiony materiał traci właściwości podtrzymujące, co wpływa na bezpieczeństwo użytkowania.